



W b 7 E & 7 z d ~ d
1300 + KDV

ÖZELLİKLER



OHV

6U_ia j Y_i "Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a cHc'f



KORUMALI ŞALTER

5 ifi'U_ia ; Y_]X]]bXY XYj fYn]_YgyfY_'YbYfUtr f'_cfi ntub' U'HYf



YAĞ ALARMI

A cHc'f nU' gin_'U'Xi' ibXU', U'i a Ugibi'" b'YmYfY_'a cHc'f i'_cfi ntub' U'Ufa' glgHYa]



JİKLE SİSTEMİ

U'i hifa UXU'j YmU'gc i_'\Uj U'U'fXU'_c'Um, U'i hifa U'Ua U, i'znYb[]b'ntU'ih_Ufi' ia i'gU' 'Untub' glgHYa



AVR

J c'U'fb' &&\$'J j YmU' , \$'J i'fXU'gUV]hc'U'FU'_U'a Ugibi' gU' 'Untub' cHca UH_j c'U'^fY['U'f'

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç (kW)	0,85
Maksimum Güç (kW)	0,95
AC Nominal Akım	3,9
DC Nominal Akım	6
Voltaj (V)	230
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	1
Güç Faktörü	0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)	0,5
Sürekli Çalışma (Saat)	5
Gürültü Seviyesi (dB(A))	64



MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.)	3000
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml.)	55
Yakıt Türü	Benzin
Yağ Kapasitesi (L.)	0,4
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	2,1
Start Şekli	İpli

BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	460
Boy (mm.)	250
Yükseklik (mm.)	400
Ağırlık (kg.)	15