



W b7E & 7z d ~ d

930 + KDV

ÖZELLİKLER



OHV

6U_ja j Y_j "Ubia iXU\U_cUm gHYb'gi dUd'ia ctef



YAĞ ALARMI

A ctef'ntU gin_UXi 'ibXU, U'i a Ugibi" bYmYfY_a ctef
_cfi ntU'U'Ufa 'glgY'a]



AVR

J c'fU'nb'&&\$' j YmU", \$'J 'fXU'gUV]hc'UFU_U'a Ugibi
gU 'UnU'bc'ca Uq_j c'fU'fY['U'f'



KORUMALI SALTER

5 'ifi'U_ja ' Y_jX]]bXY'XY] fYn]_YgyfY_'YbYfU'f'
_cfi ntU' U'fYf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u'j j c'fU'nb'[" gHYfYb'_UXfU'b



JİKLE SİSTEMİ

U, U'i hfa UXU'j YmU'gc i _\Uj U'fXU'_cUm, U'i hfa U
Ua U, 'iznYb[]b'ntU'ih_Ufi 'ia i'gU 'UnU'bg]gY'a



d ø) 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'hc'n j Y'd]g'_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU 'UnU'b
,]zn'Ya Ub'\Uj U'z]fYg]

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç (kW)	0,90
Maksimum Güç (kW)	1,00
AC Nominal Akım	3,4
Voltaj (V)	230
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	1
Güç Faktörü	1,00
Yakıt Tüketimi (L/sa)	0,4
Gürültü Seviyesi (dB(A))	75



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW üHNOL

øSOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ