



W b7E & 7z d ~ d

2450 + KDV

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub nU_iha]_fifibib [" n'Yba Yg]b]gU 'Untub'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf[Y



OHV

6U_ja j'Y_] "Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dUd'ia chcf



YAĞ ALARMI

A chcf'nU' gin'_U'Xi' ibXU', U'i' a Ugibi'" b'YmFY_'a chcfi
_cfi ntub'U'Ufa' g]gY'a]



AVR

J c'U'ib' &&\$'J j'YnU', \$'J' fXU'gUV]hc'UfU_'U'a Ugibi
gU' 'Untub'chca Uf_] c'U'fY [" U'f' f



KORUMALI SALTER

5' ifi'U_ja' ; Y_]X]]bXY'XY] fYn]_YgyfY_'YbYfU'f' f'
_cfi ntub' U'fYf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u'U' j' c'U'f'ib' [" gYfYb'_UXfUb



JİKLE SİSTEMİ

U' hfa U'U'j' YnU'gc' i'_\Uj' U'U'fXU'_c'Um, U'i' hfa U'
Ua U, 'iznYb[]b'ntub'_ih'_Ufi' ia' i'gU' 'Untub'g]gY'a



d ø)7 (/ (0\$1/, + \$9\$)ø/75 (6 ø
9a]Yb'\Uj' Ubib'hc'n] Y'd]g]_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU' 'Untub'
,]znY'a Ub'\Uj' U'z]fYg]

7 (. (5/ (. 7\$ù, 0\$ 6ø67 (0ø
7DúÖPDGD NROD\OÖN VD÷OD\DQ
NROXQG DQ ROXúDQ VHW

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
D G H W W H N H O W O B N D V H O \ D H N Ö M X W P D Q N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	5 (4)
Maksimum Güç	kVA (kW)	5,5 (4,5)
AC Nominal Akım		17,3
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		1,8
Sürekli Çalışma (Saat)		10
Gürültü Seviyesi (dB(A))		73



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

øSOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ