



W b7E & 7z d ~ d
2790 + KDV

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub nU_iha]_fifibib [" n'Yba Yg]b]gU 'Untub'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf]Y



OHV

6U_ia j'Y_] "Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dUd'ia cHcF



YAĞ ALARMI

A cHcF'nU' gin_U'Xi' ibXU', U'i a Ugibi" b'YmFY_a cHcF
_cfi ntub'U'Ufa' g]gY'a]



AVR

J c'U'ib &&\$'J j'YnU', \$'J f'XU'gUV]hc'UfU_'U'a Ugibi
gU' Untub'cHca UH_j c'U'fY [" U'f'f

7 (. (5 / (. 7 \$ ÷ , 0 \$ 6 ø 67 (0 ø
7 D ú Ö P D G D N R O D \ O Ö N V D ÷ O D \ D Q
N R O X Q G D Q R O X ú D Q V H W



KORUMALI SALTER

5' ifi' U_ia ; Y_]X]bXY'XY] fYn]_YgyfY_'YbYfU'f'
_cfi ntub' U'fYf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u'U' j c'U'ib] [" gYfYb'_UXfUb



JİKLE SİSTEMİ

U' hfa UXU'j YnU'gc i _\Uj U'UfXU'_c'Um, U'i hfa U
Ua U, iz'nYb []b nU_ih_Ufi'ia i'gU' Untub'g]gY'a



d ø 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'hcn] Y'd]g]_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU' Untub
,]zn'Ya Ub'i\Uj U'Z]fYg]

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
D G H W W H N H O W O B N D V H O \ Y H N Ö M X W P D Q N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	5 (4)
Maksimum Güç	kVA (kW)	5,5 (4,5)
AC Nominal Akım		17,3
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		1,8
Sürekli Çalışma (Saat)		10
Gürültü Seviyesi (dB(A))		73



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6L0LQGLU 6D\ÖVÖ

6L0LQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW üHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ