



Ürün Hakkında

Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Akxa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.

Güç (kVA)

1-Fazlı Sayısı,50 Hz, PF 1

VOLTAJ	Maksimum Güç		Prime Güç (PRP)		Maksimum Amp.
	kW	kVA	kW	kVA	
230	6	6	5.5	5.5	26

Maksimum Güç Maksimum Güç Grubun en az 5 dakika boyunca verebileceği maksimum yüküdür. ISO 8528-8'e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.

Prime Güç (PRP) Değişken elektrikli yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528'e uyumludur. ISO3046'ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.

Genel Özellikler

Model Adı	AAP 8000 DE - Kabinli
Frekans (HZ)	50
Kullanılan Yakıt Tipi	Diesel
Motor Markası	AKSA

**MOTOR ÖZELLİKLERİ**

Motor	AKSA
Toplam Silindir Hacmi (lt.)	499
Nominal Devir (d/dk.)	3000
Governör Sistemi	Mekanik
Yağ Kapasitesi (Filtre Dahil) (lt.)	1.65
Elektrik Sistemi	12 V.d.c.
Yakıt Tüketimi %100 (L/sa.)	1.8

Alternatör Özellikleri

Frekans (HZ)	50
VOLTAJ (V)	230
Faz	1
Tasarım	Fırçasız, 2 kutuplu
Yalıtım Sınıfı	B

AÇIK TİP JENERATÖR ÖLÇÜLERİ (mm)

Boy	850
En	530
Yükseklik	755
Kuru Ağırlık (kg.)	175
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.)	12