



W b7E & 7z d ~ d

9600 + KDV

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub nU_iha [_Hufibib [" n'Yba Yg]b]gU `Untub`XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf] Y



OHV

6U_ia j'Y_i `Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a chcf



YAĞ ALARMI

A chcf nU_gin_`UXi `ibXU', U'i a Ugibi'" b'YmYF`_a chcf
_cfi nU_b`U'Ufa `g]gY'a]

% \$. , 06 , = \$. h

.XUX WLS P•GDKDOH YH EDNÖP JHUH W DAJPHVUHQibXcYQd]P•YKQ•Ufiba Ugibi'gU `Untub
DN•

7(. (5/ (. 7\$ù, 0\$ 6ø67(0ø

7DúÖPDGD NROD\OÖN VD÷OD\DQ DGHW W!B)NHUUGDHLNHWHI Q YH WXWPD
NROXQGDQ ROXúDQ VHW



KORUMALI ŞALTER

5'ifi`U_ia ; Y_]X]]bXY`XY] fYm]_YgyfY_`YbYfUf` f
_cfi nU_b` U'Yf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY`5"7"u_i] j'c'U'ibi [" gYfYb`_UXfUb

(1'h675ø < (/ 7ø3) ø ù

\$ YH\D \$ OLN HQG•VWUL\HO ILú V
GD\DQÖNOÖ ILú



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

DajPHVUHQibXcYQd]P•YKQ•Ufiba Ugibi'gU `Untub
,]nY'Ya Ub'i`Uj UZ]fYg]



% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,

W!B)NHUUGDHLNHWHI Q YH WXWPD

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	8,00
Maksimum Güç	kVA (kW)	8,80
AC Nominal Akım		34,80
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,80
Yakıt Tüketimi (L/sa)		5
Sürekli Çalışma (Saat)		3
Gürültü Seviyesi (dB(A))		82,6



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW üHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ