



W b7E & 7z d ~ d

10500 + KDV

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub'ntU_iha [_Hufibib [" n'Yba Yg]b]gU 'UntU'XYdc
" nYf]bXY_] [" gYf]Y



OHV

6U_ia 'j Y'_i "Ubia i'XU'U'_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a cHcf



YAĞ ALARMI

A cHcf'ntU 'gin'_UXi 'ibXU', U'i 'a Ugibi'" b'YmYFY_'a cHcfi
_cfi ntU'U'Ufa 'g]gHYa]

% \$. , 06 , = \$. h

.XUX WLS P•GDKDOH YH EDNÖP JHUNW 2a]P'N'U'J'U'ib'c'p'Y'Q'd]p'Y'X'Q'U'fiba Ugibi'gU 'UntU'
DN• ,]nY'Ya Ub'i'U'j U'Z]fYg]

7(. (5/(. 7\$ù,0\$ 6ø67(0ø

7DúÖPDGD NROD\OÖN VD÷OD\DQ DGHV W'P'N'U'J'U'ib'c'p'Y'Q'd]p'Y'X'Q'U'fiba Ugibi'gU 'UntU'
NROXQGDQ ROXúDQ VHW



KORUMALI ŞALTER

5'ifi'U_ia 'Y_]X]]bXY'XY] fYm]_YgyfY_'YbYfU'f'
_cfi ntU' U'Yf



VOLTMETRE

; fi d'" nYf]bXY'5"7"u'j 'j c'U'Y'bi'[" gHYfYb'_UXfU'b

(1'h675ø<(/ 7ø3)øù

\$ YH\D \$ OLN HQG•VWUL\HO ILú V
GD\DQÖNOÖ ILú



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

2a]P'N'U'J'U'ib'c'p'Y'Q'd]p'Y'X'Q'U'fiba Ugibi'gU 'UntU'
,]nY'Ya Ub'i'U'j U'Z]fYg]



% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,

W'P'N'U'J'U'ib'c'p'Y'Q'd]p'Y'X'Q'U'fiba Ugibi'gU 'UntU'
NROXQGDQ ROXúDQ VHW

GENEL ÖZELLİKLER

)D]OÖ 6D\ÖVÖ +]

AC Nominal Güç	kVA (kW)	10 (8,00)
Maksimum Güç	kVA (kW)	8,80
AC Nominal Akım		14,40
Voltaj (V)		400
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		3
Güç Faktörü		0,80
Yakıt Tüketimi (L/sa)		5
Sürekli Çalışma (Saat)		3
Gürültü Seviyesi (dB(A))		82,6



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6L0LQGLU 6D\ÖVÖ

6L0LQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ