



W b 7 E ~~USD~~ d
3.680

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub'ntU_iha]_Hfifibib[" n'Yba Yg]b]gU `Untub`XYdc
~nYf]bXY_][" gYf[Y



OHV

6U_ia `j`Y`i `Ubia i`XU`U`c`Um`gHyb`gi`dU`i`a`cHf



YAĞ ALARMI

A`cHf`ntU`gin`_UXi`ibXU` U`i`a`Ugibi`" b`YmYFY`_a`cHf`i
_cfi`ntub`U`Ufa`g]gY`a`]

%\$. , 06 , = \$. h

.XUX WLS P.GDKDOH YH EDNÖP JHUHNW

7(. (5/(. 7\$ù,0\$ 6ø67(0ø

7DúÖPDGD NROD\OÖN VD÷OD\DQ DGDVY
NROXQGDQ ROXúDQ VHW



KORUMALI ŞALTER

5`ifi`U_ia` `Y`_X]`]bXY`XY` fYm`_Ygyfy`_YbYfUhf`
_cfi`ntub` U`HYF

SAAETMETRE

(1`h675ø<(/ 7ø3)øù

\$ YH\D \$ OLN HQG•VWUL\HO ILú V
GD\DQÖNOÖ ILú



JİKLE SİSTEMİ

U`P`i`H`a`H`U`X`Y`M`Q` i`P`U`U`U`X`U`c`Um` U`i` hifa` U
Ua` U` ,`iznYb[]b`ntU`_ih`_Ufi`_ia`i`gU` `Untub`g]gY`a`]



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Y`H`M`K`U`J`U`D`i`H`h`Y`W`H`g`_Y`H`Y`W`K`W`U`g`i`g`U` `Untub`
,`]`h`Y`a` Ub`i``U`j`U`Z`i`f`Y`g`]



% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,

%) ! &) `h`U`f`U`g`i`ntU`_i`h`U`b`_i`

GENEL ÖZELLİKLER

3 Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	13 (10.4)
Maksimum Güç	kVA (kW)	14.5 (11.6)
AC Nominal Akım		18.8
Voltaj (V)		400
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		3
Güç Faktörü		0.80
Yakıt Tüketimi (L/sa)		6.7
Sürekli Çalışma (Saat)		2
Gürültü Seviyesi (dB(A))		78.8



02725 g=(//ø./)(5ø

0RWURU 0RGHOL

9DQJXDUG KS

'HYLU G GN

*•o +S

23@3600 rpm

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW üHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ