



ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



BAKIMSIZ AKÜ

Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü



TEKERLEK TAŞIMA SİSTEMİ

Taşımada kolaylık sağlayan 2 adet tekerlekten ve tutma kolundan oluşan set



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



LED EKLAN

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran



ENDÜSTRİYEL TİP FİŞ

16 A veya 32 A lik endüstriyel fiş sayesinde ağır şartlara dayanıklı fiş



JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı

(Tank büyüklüğüne göre çalışma süresi değişebilir.)

GENEL ÖZELLİKLER

3 -Fazlı, 50 Hz, PF 0,8

| | |
|---------------------------|-----------------|
| AC Nominal Güç kVA(kW) | 7,5 (6) |
| Maksimum Güç kVA(kW) | 8,2 (6,5) |
| AC Nominal Akım (A) | 11,3 |
| DC Nominal Akım (A) | 12,95 |
| Voltaj (V) | 230/400 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yakıt Tüketimi %100(L/sa) | 2,78 |
| Yakıt Tüketimi %75 (L/sa) | 2,08 |
| Yakıt Tüketimi %50 (L/sa) | 1,4 |
| Sürekli Çalışma (Saat) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 88 |
| Kutup Sayısı | 2 |
| Yardımcı Soket | 2 |
| Excitation System | Self-excitation |
| Panel Tipi | T:General Panel |

Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
(10.08.2018)





MOTOR ÖZELLİKLERİ

| | |
|----------------------------|------------------|
| Devir (d/dk.) | 3000 |
| Güç (Hp) | 10 |
| Motor Çıkışı (kW) | 7,5 |
| Bore ve Stroke | 92x75 |
| Sıkıştırma Oranı | 20:1 |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Silindir Hacmi (mL.) | 499 |
| Yakıt Türü | Diezel |
| Yağ Kapasitesi (L.) | 1,75 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L.) | 16 |
| Start Şekli | Elektrikli/ İpli |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı |
| Akü Kapasitesi | 12V 36Ah |
| Şarj Kapasitesi | 12V 3A |

BOYUT VE AĞIRLIK

| | |
|-----------------|------|
| En (mm.) | 500 |
| Boy (mm.) | 770 |
| Yükseklik (mm.) | 720 |
| Ağırlık (kg.) | 118 |
| Yapısı | Açık |