



## FEATURES



### **YAKIT GÖSTERGESİ**

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



### **OHV**

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



### **YAĞ ALARMI**

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



### **AVR**

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



### **KORUMALI ŞALTER**

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



### **HOURLMETER**

Ürünün toplam çalışma süresini gösteren kullanım sayacı



### **JİKLE SİSTEMİ**

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



### **ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ**

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



### **BÜYÜK YAKIT TANKI**

15-25 lt arası yakıt tankı  
(Tank büyüklüğüne göre çalışma süresi değişebilir.)

## GENEL ÖZELLİKLER

3 Fazlı, 50 Hz, PF 0.8

AC Nominal Güç kVA(kW)	10 (8)
Maksimum Güç kVA(kW)	11 (8,8)
AC Nominal Akım (A)	14,4
Voltaj (V)	230/400
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	3
Güç Faktörü	0,8
Yakıt Tüketimi %100(L/sa)	7,3
Yakıt Tüketimi %75 (L/sa)	5,9
Yakıt Tüketimi %50 (L/sa)	4,33
Gürültü Seviyesi (dB(A))	82,6

Manufacturer reserves the right to make change in the model, technical specifications, color, equipment, accessories and images without prior notice.

(19.07.2017)



444 4 630

www.aksa.com.tr



## MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.)	3600
Güç (Hp)	18
Yakıt Türü	Benzin
Yağ Kapasitesi (L.)	1,7
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	16
Start Şekli	Elektrikli/İpli

## BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	740
Boy (mm.)	910
Yükseklik (mm.)	750
Ağırlık (kg.)	117